




OUATE DE CELLULOSE

www.cellulose-igloo.com

DENSITES PRECONISEES EN INSUFFLATION

Epaisseur du caisson en mm	Poids/m ²	Densité
100 mm	5,20 kg/m ²	52 kg/m ³
120 mm	6,24 kg/m ²	
140 mm	7,28 kg/m ²	
160 mm	8,80 kg/m ²	55 kg/m ³
180 mm	9,90 kg/m ²	
200 mm	11,00 kg/m ²	
220 mm	12,10 kg/m ²	
240 mm	13,20 kg/m ²	
260 mm	15,08 kg/m ²	58 kg/m ³
280 mm	16,24 kg/m ²	
300 mm	17,40 kg/m ²	
320 mm	18,56 kg/m ²	
340 mm	19,72 kg/m ²	
360 mm	20,88 kg/m ²	
380 mm	14,44 kg/m ²	
400 mm	19,20 kg/m ²	

Ces densités sont préconisées pour des hauteurs maximales de caissons de 2,80m



Parc Actilonne - BP60 088
85340 OLONNE SUR MER
Tél. (+33) 02 51 95 69 88



518 998 109 RCS La Roche sur Yon - Au capital de 602.000 euros - APE 4752B
Imprimé sur papier recyclé ce document contribue à préserver l'environnement.

iglooTM France Cellulose